

Anforderungen an die Daten

Bitte die Daten nach diesen Angaben anlegen.

1. Die Grundfarbe der Plane ist bei Digitaldrucken immer weiß.
Die gewünschten Grundfarben der Plane müssen von ihnen im CMYK-Fabrmodus angelegt werden. **SILBER** und **GOLD** lassen sich nur durch die von ihnen angegebenen CMYK-Farbschemen dartsellen.
2. Wenn die Druckdatei verkleinert wird sollte Sie im Maßstab 1:10 angelegt werden und mindestens 600dpi haben.
(es handelt sich hierbei um eine Mindestangabe, die dann 1:1 eine Auflösung von 60 dpi hat)
Bei hochgerechneten Bildern bitte bedenken, das dies optisch nicht automatisch zu einem schärferen Bild führt.
3. Schriften sollten vektorisiert werden.
4. Die Druckdatei als PDF anlegen.
5. Dateien bitte im CMYK-Modus anlegen.
6. Bei Schwarzflächen nicht nur schwarz anlegen, die anderen 3 Farben bitte mit je 40% beimischen.
7. Bei verbindlichen Farbangaben erstellen wir auf Wunsch einen Andruck der je nach Aufwand zusätzliche Kosten verursacht.
8. Bei Drucken ohne Andruck kann es zu Farbabweichungen kommen.
9. Die Druckdatei bitte schreibgeschützt versenden.
10. Wenn wir die Druckdatei für Sie noch einmal auf Passgenauigkeit überprüfen sollen benötigen wir vorab eine nicht schreibgeschützte Datei die wir in unserem Grafikprogramm öffnen können.

Bitte Beachten:

1. Drucke und Beschriftungen werden teilweise durch Beschläge oder auch durch die Dichtlippe bei Schiebeseiten verdeckt.
2. Es kann Produktionsbedingt zu leichten Farbabweichungen von ca 3% kommen.
3. Um einen ersten Eindruck des späteren Druckbildes zu erhalten, können Sie die Druckdatei in ihrem PDF-Reader auf (bei 1:1 angelegten Daten) 100% bzw. (bei 1:10 angelegten Daten) 1000% stellen.
4. Auf mechanischen Abrieb kann keine Garantie übernommen werden da dieser vom Nutzungsgrad und der Beanspruchung durch den Kunden beeinflusst wird.

(Bei Abweichungen zu diesen Angaben kann dies zu einem schlechteren Druckergebnis führen, für das wir keine Haftung übernehmen.)